


### Lynx S

La lámpara fluorescente compacta Lynx S se encuentra disponible en 7, 9, y 11w y por sus pequeñas dimensiones es apta para reemplazar a las incandescentes de 40, 60, y 75w, por lo que se obtendría un ahorro considerable de energía



### Características:

- ▶ Lámpara fluorescente compacta biaxial.
- ▶ Base con dos contactos G23 con arrancador integrado.
- ▶ Consumen una cantidad de energía mucho menor que las lámparas incandescentes y además poseen una vida útil muy superior (8000Hs).
- ▶ Luz agradable y excelente fidelidad cromática (Ra 85).
- ▶ Disponible en tonalidades 827 2700°K Luz hogar de lujo, 840 4000°k Blanca fría de lujo, y 860 6000°k Luz Día de lujo.



### Aplicaciones:

- ▶ Reemplazo de las lámparas incandescentes.
- ▶ Luminarias de tamaño reducido.
- ▶ Sistemas de iluminación con downlights.
- ▶ Ambientes donde se necesita luz agradable y buena reproducción cromática además de larga vida útil, como hoteles o restaurantes.

Tipo Denominación	Potencia W	Casquillo	Dimensiones			Emisión luminosa (lm)	Vida media h	Unidades por caja	Nº de código
			L1 mm	L2	D				
CF-S 5w/827*	5	G23	105	65	28	250	10000	50	25206
CF-S 5w/830*	5	G23	105	65	28	250	10000	50	25449
CF-S 5w/840*	5	G23	105	65	28	250	10000	50	25600
CF-S 7w/827	7	G23	135	95	28	400	10000	50	25200
CF-S 7w/830*	7	G23	135	95	28	400	10000	50	25450
CF-S 7w/840	7	G23	135	95	28	400	10000	50	25601
CF-S 7w/860*	7	G23	135	95	28	400	10000	50	25604
CF-S 9w/827	9	G23	165	125	28	600	10000	50	25201
CF-S 9w/830*	9	G23	165	125	28	600	10000	50	25451
CF-S 9w/840	9	G23	165	125	28	600	10000	50	25602
CF-S 9w/860*	9	G23	165	125	28	600	10000	50	25605
CF-S 11w/827	11	G23	233	193	28	900	10000	50	25202
CF-S 11w/830*	11	G23	233	193	28	900	10000	50	25452
CF-S 11w/840	11	G23	233	193	28	900	10000	50	25603
CF-S 11w/860*	11	G23	233	193	28	900	10000	50	25606

\* Disponible sobre pedido


### Lynx D

Es una lámpara fluorescente compacta de dimensiones reducidas, similares a las lámparas incandescentes; están disponibles en 13, 18, y 26w, con largos que van desde 135mm hasta 170mm pudiendo usarse para reemplazar las lámparas incandescentes de 75, 100 y 150w respectivamente, reduciendo el consumo de energía en más de un 80%.



#### Características:

- ▶ Base de dos pines G24d, arrancador integrado en el casquillo.
- ▶ Menor consumo que las lámparas GLS
- ▶ Vida útil superior a las GLS.
- ▶ Excelente fidelidad cromática (Ra 85).
- ▶ Distribución luminosa similar a las incandescentes.
- ▶ Disponible en tonalidades 830 3000°K Luz cálida de lujo, 840 4000°K Blanca fría de lujo, y 860 6000°K Luz Día de lujo.



#### Aplicaciones:

- ▶ Nuevos sistemas de iluminación con downlights.
- ▶ Ambientes dónde se necesita luz agradable y buena reproducción cromática además de larga vida útil, como hoteles o restaurantes.
- ▶ Luminarias de tamaño reducido o con poca profundidad de empotramiento.

Tipo Denominación	Potencia W	Casquillo	Dimensiones			Emisión luminosa (lm)	Vida media h	Unidades por caja	Nº de código
			L1 mm	L2 mm	D mm				
CF-D 10w/827	10	G24d-1	110	67	28	600	10000	50	25210
CF-D 10w/830*	10	G24d-1	110	67	28	600	10000	50	25395
CF-D 10w/840*	10	G24d-1	110	67	28	600	10000	50	25382
CF-D 10w/860*	10	G24d-1	110	67	28	600	10000	50	25455
CF-D 13w/827*	13	G24d-1	138	95	28	900	10000	50	25211
CF-D 13w/830	13	G24d-1	138	95	28	900	10000	50	25396
CF-D 13w/840	13	G24d-1	138	95	28	900	10000	50	25383
CF-D 13w/860*	13	G24d-1	138	95	28	900	10000	50	25456
CF-D 18w/827*	18	G24d-2	152	109	28	1200	10000	50	25150
CF-D 18w/830	18	G24d-2	152	109	28	1200	10000	50	25151
CF-D 18w/840	18	G24d-2	152	109	28	1200	10000	50	25152
CF-D 18w/860*	18	G24d-2	152	109	28	1200	10000	50	25153
CF-D 26w/827*	26	G24d-3	170	127	28	1800	10000	50	25154
CF-D 26w/830	26	G24d-3	170	127	28	1800	10000	50	25155
CF-D 26w/840	26	G24d-3	170	127	28	1800	10000	50	25156
CF-D 26w/860*	26	G24d-3	170	127	28	1800	10000	50	25157

\* Disponible sobre pedido

### Lynx L - Lynx LE

Esta lámpara fluorescente compacta es una fuente de alto flujo lumínico con pequeñas dimensiones puesto que comparada con una fluorescente estándar tiene aproximadamente 1/3 del tamaño, mayor flujo luminoso y larga vida media. Están disponibles en 18, 36, y 55w, lo que permite junto con sus dimensiones reducidas utilizarlas en cualquier ambiente, además son ideales para ser utilizadas en luminarias para cielorrasos modulares.



### Características:

- ▶ Lámpara fluorescente compacta biaxial.
- ▶ Zócalo de 4 pines 2G11.
- ▶ Disponible en tonalidades cálidas o frías.
- ▶ Excelente fidelidad cromática igual a la de las lámparas fluorescentes trifósforo (Ra 85).
- ▶ Se utilizan con balastos convencionales (salvo en 55w).

### Aplicaciones:

- ▶ Iluminación de alto rendimiento en oficinas y zonas de trabajo.
- ▶ Luminarias para cielorrasos modulares en general.



Tipo Denominación	Potencia W	Casquillo	Dimensiones		Emisión luminosa (lm)	Vida media h	Unidades por caja	Nº de código
			L1 mm	D				
CF-L 18w/827*	18	2G11	225	38	1200	10000	10	25226
CF-L 18w/830	18	2G11	225	38	1200	10000	10	25233
CF-L 18w/835*	18	2G11	225	38	1200	10000	10	27908
CF-L 18w/840	18	2G11	225	38	1200	10000	10	25234
CF-L 18w/860*	18	2G11	225	38	1200	10000	10	25685
CF-L 24w/827*	24	2G11	320	38	1800	10000	10	25227
CF-L 24w/830*	24	2G11	320	38	1800	10000	10	25235
CF-L 24w/835*	24	2G11	320	38	1800	10000	10	27910
CF-L 24w/840*	24	2G11	320	38	1800	10000	10	25236
CF-L 24w/860*	24	2G11	320	38	1800	10000	10	25686
CF-L 36w/827*	36	2G11	415	38	2900	10000	10	25228
CF-L 36w/830	36	2G11	415	38	2900	10000	10	25237
CF-L 36w/835*	36	2G11	415	38	2900	10000	10	27912
CF-L 36w/840	36	2G11	415	38	2900	10000	10	25238
CF-L 36w/860	36	2G11	415	38	2900	10000	10	25687
CF-LE 55w/827*	55	2G11	533	38	4800	10000	10	25463
CF-LE 55w/830	55	2G11	533	38	4800	10000	10	25464
CF-LE 55w/835*	55	2G11	533	38	4800	10000	10	27916
CF-LE 55w/840	55	2G11	533	38	4800	10000	10	25465
CF-LE 55w/860*	55	2G11	533	38	4800	10000	10	25689

\* Disponible sobre pedido